



New Android 14 (14P)

Education | Meeting | Entertainment

Hoshi iPro-BOARD IPB65
Hoshi iPro-BOARD IPB75
Hoshi iPro-BOARD IPB86

Size : 65", 75", 86"

หน้าจอใหญ่ เหมาะกับขนาดห้องประชุมที่หลากหลาย

40 Touch Points

สามารถกดทัชสกรีนได้ทันที ใช้งานง่ายด้วยจุดสัมผัส 40 จุด

Wired / Wireless Screen Sharing

รองรับการแชร์ไฟล์ทั้งแบบเชื่อมต่อสาย และไร้สาย

Dual OS : Android / Windows

เลือกใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ Windows (Slot-in PC)

Resolution : 4K

ภาพระดับ 4K คมชัด สมจริง

LED Life Time 50,000 Hours

จอ LED มีอายุใช้งานถึง 50,000 ชั่วโมง

Smart Whiteboard

เขียนง่าย ด้วยกระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ

Fast Response & Smooth

เขียนลื่นและตอบสนองรวดเร็ว รองรับการทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10/8/7/XP, Android, Linux, Mac OS X, Chrome



OPTIONAL ACCESSORIES



ขาตั้งมอเตอร์

Trolley Stand ST-A01

ขาตั้งจอ i-Pro BOARD
และ TV หรือ Interactive อื่นๆ
รับน้ำหนักได้ถึงขนาด 86"



Trolley Stand ST-M01,02

ขาตั้งจอ i-Pro BOARD
และ TV หรือ Interactive อื่นๆ
รับน้ำหนักได้ถึงขนาด 86"
ควบคุมความสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า



i-Pro Connect

อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพจาก
คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก
ไปยัง i-Pro BOARD



OPS5-G12, OPS7-G12

Slot-in PC หรือ OPS
ใช้งานร่วมกับ i-Pro BOARD
เพื่อใช้งานระบบ Windows

SPECIFICATION

Specification	Type		Parameters
Panel	LCD Size		65"
	Panel Type		VA
	Light source		DLED
	Resolution		3,840 x 2,160 pixels (16:9)
	Brightness		400cd/m²(typ.)
	Contrast ratio		4,000:1
	Pixel pitch		0.372 x 0.372 mm
	Frequency		60Hz
	Viewing Angle		178° (H) / 178° (V)
	Life span		50,000hrs
	Response time		8ms
	NTSC		72%
	Visual area (HxV) (mm)		1,429 x 804 mm
	Display Colors		1.07B
	Special Function		Flicker-free
Android System Properties	Processor	CPU	A55*8
		GPU	Quad-core Mali-G52
		Number of cores	8 Cores
	Memory		RAM 8G + ROM 64G
	System version		Android 14.0
	WiFi		2.4G / 5G
	Bluetooth		5.0
Power	Power Requirements		100~240V~50/60Hz 3.5A
	Overall Power(Max.)		350W
	Standby Power		≤0.5W
Environment	Working temperature		0°C ~ 40°C
	Storage temperature		-20°C ~ 60°C
	Working humidity		10% ~ 90% RH
	Storage humidity		10% ~ 90% RH
	Altitude		Below 5000 meters
Front Interface	HDMI In		1
	Type-C		1 (65w PD)
	Touch 2.0		1
	USB3.0		3
Interface	HDMI In		2
	HDMI Out		1
	USB 2.0		1
	USB 3.0		1
	DP In		1
	Touch 2.0		1
	VGA In		1
	Audio In		1
	Audio Out		1
	Coax		1
	RS232		1
	RJ45 In		1
	RJ45 Out		1
	Mic in		1
	TF Card slot		1
	Speaker		16W x 4
Structure	Dimension LxHxD		1484.6x903.08x87.2mm
	Dimension (package) LxWxH		1630x220x1050mm
	Thickness of machine and wall mount		117.2mm (XD2163)
	Wall-hanging Screw Spec		M8x25mm
	VESA		500x400mm
	Net Weight		41.2Kg
	Gross Weight		48.20Kg
Mechanical	Glass Specification		Hardened Safety Glass
	Glass Coating		Anti-glare
	Glass Thickness		4mm
Touch parameter	Sensing Type		Infrared recognition
	Touch Tool		Finger, Passive infrared pen
	Accuracy		±1mm
	Touch Point		40 points touch
	Minimum object size		2mm
	Writing Height		≤3mm
	Interpolation Resolution		32767(W)x32767(D)
	Response Time		≤10ms
Accessories	System		Windows10/Windows8/Windows7/Android/ Windows XP/Linux/Mac OS X/Chrome
	Power Cord		1
	HDMI Cable		1
	USB Touch Cable (Type A-B)		1
	Remote Control		1
	Writing Pen		2

